



TPV tactile OVA i5

*Un processeur **puissant**, une carte **upgradée***

LA TROISIÈME GÉNÉRATION DU TERMINAL MULTITOUCH 15" i5

Le OVA i5 revient avec une nouvelle génération de carte Intel® Core i5. Elle propose des ports COM connecteurs RJ 45 afin d'optimiser la place disponible en sortie. Le TPV OVA dispose au total de 6 ports USB et 4 ports RS232 en accès direct. Cette carte est associée à une dalle tactile de technologie capacitif projeté, doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 400 cd/m².

Il assure une capacité de stockage optimum grâce à sa mémoire 4Go et d'une SSD mSATA 128Go en standard.

Le TPV OVA fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles du marché actuel.

Le terminal point de vente OVA est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.

Le OVA est disponible en noir mat.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel Core i5-4300U Dual Core 1.9 GHz (max 2.9GHz) - ventilé 2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
Carte mère	Type industrielle
Chipset	Intel HM65
Mémoire	1 slot SO-DIMM 4Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard 1 libre - Max 32Go
Vidéo	Intel HD Graphics 4400
Audio	Realtek ALC 662HD
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111H Gigabit 10/100/1000 1xRJ45
Stockage	SSD mSATA interne 128Go
Système d'exploitation	Windows POSReady 7, Windows 8, Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED
Luminosité	400 cd/m ²
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE :

USB	6 Ports USB 2.0
Série	2 Ports RS-232 alimentés en 5V ou 12V 2 Ports RJ-45 > RS232 (adaptateur fourni)
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA audio 1 sortie 12V,
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS :

Support mural	VESA 75 à l'arrière du TPV
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	VFD 2 lignes x 20 caractères SGD240 Compatible ESC/POS et OPOS Connection USB ou Afficheur multifonction SGD-650 connection USB
Lecteur Dallas	Lecteur I-Button en liaison USB intégration côté droit du TPV
Lecteur codes barres	Scanner 2D intégré (module OPTICON) fixation sous le TPV
Double écran	2 nd écran 9.7" ou 8"
Extension de garantie	3 ans sur site

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.350 x P.210 x H. (max) 320 H. (mini) 260 (mm)
Empattement	L.230 x P.210 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible au standard VESA75
Poids	5 kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A - 110-240VAC
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-4C° / + 70C°
Température de stockage	-15C° / + 70C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	42 x 33 x 45 (cm) 6.5kg

Les +  :

- Puissance du Processeur Intel®Core i5
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Pied stable en Aluminium et permet le passage des cables
- Afficheur client et double écran intégré en option
- Scanner 2D intégré en option
- Lecteur d'identification iButton intégré en option



Afficheur 2 lignes intégré



Lecteur 2D intégré sous l'écran caissier



Ecran pub 9.7" intégré

Puissant, Robuste, Efficace...OVA



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC