



Panel PC SAGA 21.5"

Un combiné industriel PC/écran, fin et élégant

LE PANEL PC SAGA 21.5" MULTITOUCHES EN 16/9

SAGA compte désormais une gamme de Panel PC 16/9 au design fin et élégant. Le SGPC215 est le panel PC proposé en 21.5", il s'adapte aussi bien dans l'univers POS (fixé sur mât en VESA100) qu'intégré en bornes de commande/paiement (OEM). Son châssis aluminium est idéal pour dissiper la chaleur du processeur fanless Intel® Baytrail J1900.

Associé à une dalle tactile multitouch de technologie capacitive projetée, le SGPC215 est doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 350 cd/m².

Il assure une capacité de stockage suffisante grâce à une barrette mémoire 4Go et d'une SSD mSATA 64Go en standard.
Le Panel PC SGPC215 fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles du marché actuel.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel Celeron Baytrail J1900, QuadCore 2.0 GHz - Fanless 2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
Carte mère	Type industrielle
Mémoire	1 slot SO-DIMM 4Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard - Max 8Go
Vidéo	Intel HD Graphics
Audio	Realtek ALC 662HD
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet Controller 1xRJ45
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Stockage	SSD mSATA interne 164Go
Système d'exploitation	Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 21.5" 304.128 x 228.09 mm (16/9) LED
Luminosité	350 cd/m ²
Résolution	XGA (1920x1080)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE :

USB	4 Ports USB dont 2 USB 3.0
Série	2 Ports RS-232
Réseau	1 port RJ-45
Vidéo	1 port HDMI 1 port VGA
Divers	1 sortie 12V
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS :

Extension de garantie	3 ans sur site
-----------------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.350 x P.210 x H. (max) 320 H. (mini) 260 (mm)
Empattement	L.230 x P.210 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât RETAIL SAGA en VESA100
Poids	8kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC -240V
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-10C° / + 80C°
Température de stockage	-20C° / + 80C°
Indice Protection	IP 65 étanchéité en surface
Coloris	Noir

Les + SAGA :

- Processeur Intel® Baytrail J1900
- Ecran 21.5" LED muni d'une dalle tactile PCAP
- Fixation au format VESA 100 sur mât Retail ou au mur
- Chassis Aluminium
- Wifi intégré en standard



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC