



## TPV tactile SENOR X

*Un processeur **puissant**, un design **ultra fin***

### LE DESIGN A UN NOM : LE X

Le TPV X est une expérience unique, tant par sa forme que par sa technologie. Son écran ultra fin est présenté sur un pied réglable élégant. Ses lignes discrètes et fluides noires aluminium permettent le repli et le déploiement total du système en toute ergonomie.

Le TPV X offre de nombreuses possibilités d'options qui s'intègrent esthétiquement et technologiquement à la partie supérieure et inférieure du terminal tactile, aucun fil ne dépasse de l'installation.

En standard, il est proposé avec un processeur fanless Intel Core i3-7020U, une SSD M.2 128GB (deuxième dispo en option) et une barrette mémoire 4GB, le tout recouvert d'un capot accessible sans outil. La transmission d'informations est effectuée via un seul câble USB C qui permet une simplification de la connectique.

Le TPV X est l'atout design et la solution idéale pour un espace comptoir optimisé.



## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel® Core i3-7020U Dual Core 2.3GHz - sans ventilation- 3M mémoire cache, Compatible 32 et 64 bits
Mémoire	1 slot SO-DIMM 2400MHz- DDR4 4Go en standard -Max 16Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek HD ALC259
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek 10/100/1000
Stockage	1* SSD M.2 PCI Express 2280 (128Go en standard), 1* SSD M.2 SATA dispo pour extension de stockage
Système d'exploitation	Windows 10, Linux
Garantie constructeur	3 ans

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED TFT ou 15.6" 16/9
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup> (15") - 300cd/m <sup>2</sup> (15.6")
Résolution	1024 x 768
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

## CONNECTEURS ACCESSIBLES À L'ARRIÈRE :

USB	5 Ports USB 2.0, 1 port USB 3.0
Série	2 Ports RJ-48 -RS232, adaptateurs fournis
Réseau	1 port RJ-45
Audio	1 port mini HDMI
Imprimante	1 sortie alimentation 24V pour imprimante thermique 80 mm
Divers	2* haut parleurs intégrés

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.367 x P.195 x H.426-438
Poids	5kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe intégrée dans le pied / 19V DC - 110-240VAC, consommation 60 Watts max
Matériaux	Aluminium, verre et plastique ABS
Température en fonctionnement	0C°/ + 40C°- Humidité relative 10%-90%
Température de stockage	-20C°/ + 60C°, Humidité relative 10%-90%
Coloris	Noir
Carton	57 x 56 x 17 (cm)

## OPTIONS :

Afficheur client	XVFD150, Afficheur 2 lignes plat 2x20 caractères, liaison interne USB
Ecran client	XLCD100, Ecran pub LCD 11.6", 1024x768, liaison interne en USB
Imprimante ticket	SGPR300, Thermique Directe 260 mm/sec USB+LAN ou USB +RS232
Scanner	SGBS600M, scanner omnidirectionnel USB, 1D&2D
Sanner intégré	X2D150, scanner intégré 1D&2D, QR code - Code PDF... branchement droite ou gauche, rotation 180°
Wifi - BT	Carte Wifi Bluetooth- mini PCI Express Intel
I-Button	XiBUTT, lecteur clés Dallas intégré coté droit, branchement USB
RAID	Ecriture RAID 0/1/5 sur 2* SSD M.2 2280 128GB

## Les + SENSOR :

- Puissance du processeur Intel®Core i3 Fanless
- Finesse et haute luminosité de l'écran principal
- Emplacement imprimante/ scanner dédié
- Technologie RAID 0/1/5 en option



LE TPV X se plie complètement avec ses accessoires pour un emballage optimisé et un stockage facilité.



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC